

**PRESS
RELEASE**

Nmode

12月20日発売

1bit アンプを更に高音質にするスーパークロック出力搭載の
マスタークロックジェネレーター。DAC にも同時供給可能。



X-CL3 マスタークロックジェネレーター 定価:168,000 円(税抜) JAN:4571399 430120

- 水晶発振器に日本製の高性能「OCXO」を搭載。
- 高性能 10MHz 恒温槽付水晶発振器(OCXO)をもとに、ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)により多様なクロック周波数を生成。
- Nmode のアンプ X-PM3、X-PM7MK2 用にスーパークロック出力、各種 DAC 用にクロックジェネレーター出力、10MHz(OCXO)の単独マスタークロック出力と、多様な周波数出力をこれ1台で同時供給可能。
- ルビジウムクロック等の外部から入力した 10MHz 基準信号からクロック生成も可能。



【背面パネル】

■仕様

クロック出力 A	44.1、48、88.2、96、176.4、192kHz
クロック出力 B	44.1、48、88.2、96、176.4、192kHz、5.6448M、6.144M、11.2896M、12.288M、22.5792M、24.576M、45.1584M、49.152MHz
クロック出力 C	x128 : 5.6448M、6.144M、11.2896M、12.288M、22.5792M、24.576M x256 : 11.2896M、12.288M、22.5792M、24.576M、45.1584M、49.152MHz 22.5M/24.5M : 22.5792M、24.576M 45.1M/49.1M : 45.1584M、49.152MHz
10MHz 出力	外部入力未検出時 : 10MHz 外部入力検出時 : 入力信号周波数
外部入力	10MHz 基準信号(REF.10M)/分配クロック(DISTRIBUTION) 端子: 75Ω BNC(75Ω 終端)
電源	AC100V 50/60Hz(AC アダプタ)
サイズ	W210 × H62 × D250mm(突起物除く)
重量	約 2.0kg
付属品	AC アダプタ(15V 1.6A)、取説、保証書

※デザイン仕様は、予告なく変更する場合がございます。

〒811-2414 福岡県粕屋郡篠栗町大字和田 940-99
株式会社リリック
TEL:092-403-1003 FAX:092-406-0203

Produced by
Lyric corporation